

STAGRIC®

“THE POWER OF SPRAYING”

Since 1986

CHARME INVERTER



☾☾ 1000L | 1500L | 2000L | 3000 L

www.stagric.com

CHARME INVERTER

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

DEPÓSITO PRINCIPAL	Em polietileno, resistente ao impacto e com esvaziamento total Disponível nas capacidades: 1000, 1500, 2000 e 3000 litros Indicador externo do nível do depósito
DEPÓSITO LAVA-MÃOS	Em polietileno, independente e incorporado
DEPÓSITO LAVA-CIRCUITOS	Em polietileno, independente e incorporado
CHASSIS	Em aço reforçado, galvanizado a quente
FILTROS	Filtro de aspiração com válvula para limpeza Filtros em alta pressão de latão
EQUIPAMENTO DE SÉRIE	Agitadores hidráulicos inspecionáveis Misturador de calda no ralo Painel centralizador de válvulas Válvula de segurança com descarga ecológica
GRUPO VENTILADOR	Aro e flange do ventilador em chapa de aço, soldada em peça única Galvanizado a quente Jatos duplo em latão com anti-gota Braglia Bicos HCl 40° + pastilhas em cerâmica Ø15

MODELOS						
Cap	Vent	Versão	Bombas	Comandos	Rodas	
1000	Ø820	TR2	PBO1100; PA/S124; IDB1304; GAMMA125	MULTIDUPLA	10.0/75-15.3	
1500	Ø820; Ø860	TR2	PBO1100; PA/S124; PBO1540; PPS1615; IDB1304 IDB1400; GAMMA125; GAMMA155	MULTIDUPLA	10.0/75-15.3	
2000	Ø820; Ø860	TR2	PBO1100; PA/S124; PBO1540; PPS1615; IDB1304 IDB1400; GAMMA125; GAMMA155	MULTIDUPLA	11.5/80-15.3	
3000	Ø860	TR2	PA/S124; PBO1540; PPS1615; IDB1304; IDB1400 GAMMA125; GAMMA155	MULTIDUPLA	11.5/80-15.3	

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


GRUPO DE VENTILADOR						
Modelo	Ø	Jatos	Cx. Multiplicadora	Vel	Rapport	Embraiagem
820 INV	820 mm	14	COMER D-21A	2+N	1:3,60 - 1:4,50	✓
860 INV	860 mm	16	COMER D-21A	2+N	1:3,60 - 1:4,50	✓

BOMBAS DE PULVERIZAÇÃO			
Modelo	Mmb/Pis	Débito	Pressão
PBO1100	3	110 l/min	50 bar
PA/S124	4	130 l/min	50 bar
PBO1540	4	154 l/min	50 bar
PPS1615	4	147 l/min	40 bar
IDB1304	4	126 l/min	40 bar
IDB1400	5	142 l/min	50 bar
GAMMA125	3	133 l/min	60 bar
GAMMA155	3	161 l/min	50 bar

COMANDO			
Modelo	Débito	Pressão	By-pass
MULTIDUPLA ANTIGOTA	150 l/min	50 bar	✓

DIMENSÕES (cm)				
	1000	1500	2000	3000
A Comprimento	303	310	328	385
B Largura	132	137	147	170
C Altura	146	150	167	193

As medidas devem ser consideradas aproximadas, com as rodas de série, sem travões e considerando o ventilador mais pequeno.



OPCIONAIS



PUXE TIMONE



KIT LUZES E REFLETORES



RODAS



CMD ELECTROVÁLVULAS BRAGLIA



CMD ELÉTRICO ARAG



COMPUTADOR BRAVO 180S



SONAR STG



SONAR BRAVO 350

ISOBUS
SISTEMAS ISOBUS DISPONÍVEIS

STAGRIC

www.stagric.com

Zona Industrial da Carvoeira
2565-148 Carvoeira TVD, Portugal
T. +351 261 740 250 (Chamada para a rede fixa nacional)
E. info@stagric.com



DISTRIBUIDOR